



TOP FE CLEANER

05.06.2026 | VERZE 1

Odstraňovač výkvětů rzi

VÝHODY

- Bez zápachu
- Vysoce účinný
- Jednosložkový
- Po rozpuštění lze nečistoty smýt vodou



Dlouhá životnost



Jednoduchá a rychlá realizace



Ekologická nezávadnost



Snadná tvarovatelnost

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Rozpuští anorganické nečistoty, epoxidové závoje, výkvěty a usazeniny rzi.

Po rozpuštění lze nečistoty beze zbytku smýt vodou.

Je vhodný pro použití v exteriéru i interiéru.

Je vhodný pro kamenné koberce.

Omezení:

Neaplikujte na plochy citlivé na kyseliny, např. leštěný mramor, vápenec, dekorativní dlažba, email, zinek, dřevo. Chraňte sousedící plochy. V případě kontaktu s těmito plochami okamžitě omyjte vodou. Před aplikací vždy proveďte zkoušku snášenlivosti.

Balení:

Maloobchodní 1 kg

Skladování:

24 měsíců od data výroby při teplotách nad +12 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

APLIKAČNÍ ČÁST

Aplikace:

1. Top Fe Cleaner se neředí. Naneste jej lokálně na požadované místo pomocí štětce, při větší ploše aplikovat válečkem.
2. Po 2-3 minutách působení plochu vykartáčujte kartáčem s nylonovým vlasem.
3. Při úbytku pojiva na povrchu doporučujeme celoplošně vyčistit čistou vodou a nechat vyschnout minimálně 2-3 dny. Poté aplikovat revitalizační nátěr TopVital, PurStone Vital nebo PurStone One Vital.

Doporučení: U velmi silného a odolného znečištění doporučujeme postup opakovat 2x.

Upozornění:

Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnost:

viz. bezpečnostní list Top Fe Cleaner

ZPRACOVATELSKÁ DATA

Spotřeba	30-85 ml/m ²
Specifická hmotnost	1,10 kg/l
Aplikační teplota	+10 °C do +30 °C
Aroma	Ovocné
Barva	Narůžovělá

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.